



Fiche technique N° LF002



30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

ACRYLYD SATIN

FINITION ACRYLIQUE
D'ASPECT SATIN
EN PHASE AQUEUSE

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	<ul style="list-style-type: none">- INTERIEUR et EXTERIEUR.- Pour travaux neufs et rénovation.- Décoration murs, boiseries, radiateurs.- Plâtre, placoplâtre, aggloméré, bois, béton, ciment, briques, métal.
PROPRIÉTÉS :	<ul style="list-style-type: none">- À base de résine acrylique (sans odeur).- Excellente résistance aux intempéries et adhérence sur la plupart des fonds courants.- Ultra couvrante en seulement 2 couches- Formule garnissante (masque les petits défauts du support).- Tendu parfait et couleurs durables- Lessivable et résistante aux taches.
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	Teintes sur demande
ASPECT EN FINITION :	SATINÉ
RENDEMENT :	7 à 9 m ² /Kg selon nature du support et mode d'application.
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques au moment de l'application & de l'épaisseur déposée : <ul style="list-style-type: none">- Hors poussière : 40 minutes- Sec au toucher : 6 heures- Recouvrable : Après 24 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	
CONDITIONNEMENTS :	5 Kg • 20 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005/ FAMILLE I, Classe 7b ² .
VISCOSITÉ :	14.5 ± 0,5 Poises à 20°C.
MASSE VOLUMIQUE :	1.245 Kg/L
EXTRAIT SEC :	76.4%
COV :	21.61g/L



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	<p>Le support doit être : Propre, sain, sec, dégraissé et dépoussiéré.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.</i>- <i>Utiliser au préalable un primaire pour améliorer l'accroche et la stabilité des couleurs.</i> <p>Sur anciennes peintures brillantes ou satinées : Poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.</p> <p>Sur fonds poreux : Appliquer notre primaire LYDVINYL</p> <p>Sur métaux ferreux : Appliquer notre primaire antirouille CHROMALYD</p>
Application :	<p>Peinture prête à l'emploi. Attention à bien mélanger avant utilisation.</p> <p>Mise à viscosité :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1^{ère} couche diluée à 5-10% à l'eau.- 2^{ème} couche pure ou diluée à 5% à l'eau. <p>Mode d'application : Appliquer deux couches sur votre support en commençant par peindre les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.</p> <p>Nettoyage : À l'eau</p>
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org