



Fiche technique N° LF009



30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

DECAPANT

FORMULE GEL NON TOXIQUE
EN PHASE AQUEUSE

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	- INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR . - Sur tout type de support d'application. - Décapage de tout type de peinture, Glycérophtalique, Époxy, Polyuréthane...
PROPRIÉTÉS :	- Gel non toxique.
APPLICATION :	
TEINTES :	Incolore
ASPECT :	GEL
RENDEMENT :	4 à 5 m ² /Kg selon le type et l'épaisseur de peinture à décaper.
NETTOYAGE & DILUTION :	
CONDITIONNEMENTS :	1Kg • 5Kg • 15Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T36-005.
MASSE VOLUMIQUE :	1.082Kg/L
EXTRAIT SEC :	3.75%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	<ul style="list-style-type: none">- Griffer légèrement le support- Ne pas utiliser sur support collé (bois plaqué...).
Application :	<p>Bien agiter avant utilisation.</p> <p>Mode d'application (Brosse ou Trempé) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer une couche épaisse et régulière sur le support préalablement griffé pour une meilleure pénétration du décapant.- Laisser agir ± 45 minutes.- Retirer au couteau ou à la spatule.- Rincer à l'eau tiède et laisser sécher. <p>Le temps d'action dépend de la nature du film décapant et de son épaisseur. <i>(Renouveler l'opération si nécessaire)</i></p>
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	6 mois après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org