



Fiche technique N° LF012

30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

DILUANT Y0203

DILUANT POUR PEINTURES
À BASE D'HYDROCARBURES
ALIPHATIQUES

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| DESTINATION : | Nettoyage du matériel d'application / Mise à viscosité des peintures telles que : <ul style="list-style-type: none">- CHROMALYD,- GEPROFER,- LASURE,- MULTICOUCHE W,- NOIR FERRONNERIE W,- VERNIS ANTISOLAIRE,- VERNIS MARIN |
| CARACTERISTIQUES : | DILUANT LOURD (Plus léger : utiliser le DILUANT Y0207) |
| POINT D'ECLAIR : | |
| CONDITIONNEMENTS : | 5L • 25L |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|--------------------------|-------------------|
| CLASSIFICATION : | AFNOR NF T36-005. |
| MASSE VOLUMIQUE : | 0.76Kg/L |



MODE D'EMPLOI :

| | |
|--|--|
| Application : | Mise à viscosité : Diluant à utiliser avec les produits suivants : CHROMALYD, GEPROFER, LASURE, MULTICOUCHE W, NOIR FERRONNERIE W, VERNIS ANTISOLAIRE, VERNIS MARIN. Pour tout autre produit, nous consulter impérativement. Mode d'application Nettoyage : Pour nettoyer vos outils tels que brosse, rouleau, pistolet. Ne pas jeter les résidus à l'égout. |
| Précautions d'emploi & Respect de l'environnement : | <ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. |

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

| | |
|------------------------------|---|
| Conservation : | 6 mois après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel. |
| Hygiène et sécurité : | Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité. |

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org

