



Fiche technique N° LF018

30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

DILUANT Y5212

DILUANT POUR PEINTURES
A BASE D'HYDROCARBURES
BENZENIQUES

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	Nettoyage du matériel d'application / Mise à viscosité des peintures telles que : <ul style="list-style-type: none">- LAQUE SR,- LYDALU,- LYDESTER,- LYDOFER,- LYDUREFER,- MARTELE,- MULTICOUCHE SR,- NOIR FERRONERIE SR,- PRIMALYD,- THERMOLYD HT
CARACTERISTIQUES :	DILUANT MOYEN (Plus lourd : utiliser le DILUANT Y3214)
POINT D'ECLAIR :	
CONDITIONNEMENTS :	5L • 25L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

MASSE VOLUMIQUE : 0.865Kg/L



MODE D'EMPLOI :

Application :	Mise à viscosité : Utilisable pour les produits suivants : LAQUE SR, LYDALU, LYDESTER, LYDOFER, LYDUR EFER, MARTELE, MULTICOUCHE SR, NOIR FERRONERIE SR, PRIMALYD, THERMOLYD HT. Pour tout autre produit, nous consulter impérativement. Mode d'application Nettoyage : Pour nettoyer vos outils tels que brosse, rouleau, pistolet. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	6 mois après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org