



Fiche technique N° LF024

30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

GEPROFER

FINITION BRILLANTE
(TYPE ALKYDE).

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| DESTINATION : | Couche de finition polyvalente pour les travaux d'INTERIEUR & EXTERIEUR. (Processus antirouille multicouches) |
| PROPRIÉTÉS : | - Excellente adhérence sur tous les primaires intermédiaires et anciennes peintures saines. |
| APPLICATION : |  |
| TEINTES EN STOCK : | Teintes sur demande |
| ASPECT EN FINITION : | BRILLANT |
| RENDEMENT : | ± 8 à 10 m ² /Kg en moyenne. |
| SÉCHAGE : | La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques au moment de l'application et de l'épaisseur déposée : - Hors poussière : 4 heures - Sec au toucher : 10 heures - Recouvrable : 24 heures |
| NETTOYAGE & DILUTION : | Diluant Y0207 (Léger) – Y0203 (Lourd) |
| CONDITIONNEMENTS : | 5Kg • 25Kg |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|-------------------------|---|
| CLASSIFICATION : | AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 4a. |
| VISCOSITÉ : | 50-60" CF6 à 20°C |



MODE D'EMPLOI :

| | |
|--|--|
| Préparation du support : | Application sur fonds sains, propres et secs. Appliquer au préalable d'un primaire (Type CHROMALYD pour les supports ferreux). NE PAS APPLIQUER SUR GALVA. |
| Application : | Mise à viscosité : ??? Prêt à l'emploi ? Mode d'application : Application à la brosse, au rouleau, au pistolet ou à l'airless. NE PAS SURCOUCHER par des produits BICOMPOSANTS ou contenant DES SOLVANTS AROMATIQUES. Nettoyage : Diluant Y0207 (Léger) – Y0203 (Lourd) |
| Précautions d'emploi & Respect de l'environnement : | <ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y0207 (Léger) – Y0203 (Lourd). Ne pas jeter les résidus à l'égout. |

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

| | |
|------------------------------|---|
| Conservation : | 1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel. |
| Hygiène et sécurité : | Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité. |

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org