



Fiche technique N° LF026


30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

HYDROFUGEANT

PRODUIT DE TRAITEMENT DESTINÉ À
PROTEGER DE L'HUMIDITÉ

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	Liquide hydrofugeant pour la protection des façades, tuiles, appuis de fenêtres, garnitures de jardin... Applicable sur le béton, terre cuite, plâtre, pierre...
PROPRIÉTÉS :	EFFET HYDROFUGEANT : L'hydrofugation est obtenue dès la fin du séchage, néanmoins elle n'est maximale qu'après un délai de 24 à 48 heures - Développement rapide d'une hydrophobie de surface. - Forme après séchage, une couche de protection. - Empêche l'humidité et l'eau de rentrer dans les murs extérieurs. - Permet au mur de respirer et de garder les propriétés isolantes.
APPLICATION :	
TEINTES :	Incolore
RENDEMENT :	± 2 m ² /L en moyenne
SÉCHAGE :	Environ ± 6 heures. La durée de séchage dépend des conditions atmosphériques au moment de la mise en œuvre et par l'épaisseur déposé.
NETTOYAGE & DILUTION :	Dilution : Prêt à l'emploi Nettoyage : Diluant Y0203
CONDITIONNEMENTS :	5L • 25L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

MASSE VOLUMIQUE :	0.767 Kg/L
EXTRAIT SEC :	4.20%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	<ul style="list-style-type: none">- Attention à bien dépoussiérer vos supports.- Supports exempts de graisse et huile.- Produit à utiliser sur support secs Avant application de l'hydrofuge, les fissures et trous du support doivent être bouchés
Application :	<p>Mise à viscosité : Prêt à l'emploi.</p> <p>Mode d'application : Appliquer du haut vers le bas à la brosse, rouleau, ou pulvérisateur sans air jusqu'à saturation du support.</p> <p>Nettoyage : Nettoyer le matériel avec le diluant Y0203.</p> <p>Ne pas jeter les résidus à l'égout.</p>
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org