



Fiche technique N° LF027

30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

IMPRESSION BOIS MICROPOREUSE

PEINTURE D'IMPRESSION MICROPOREUSE POUR BOIS

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	<ul style="list-style-type: none">- Traitement des menuiseries extérieures et intérieures : volets, portes, fenêtres- Spécialement formulé pour la protection du bois, sa structure lamellaire la rend perméable à la vapeur d'eau.- Base d'accrochage à une grande variété de peintures de finition (nous consulter ou faire un test de compatibilité préalable).
PROPRIÉTÉS :	<ul style="list-style-type: none">- Excellente opacité- Facilité de mise en œuvre.- Microporosité importante.
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	BLANC
ASPECT EN FINITION :	MAT
RENDEMENT :	± 4 à 6 m ² /Kg en moyenne.
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques au moment de l'application et de l'épaisseur déposée : <ul style="list-style-type: none">- Hors poussière : 2 heures- Sec au toucher : 6 heures- Recouvrable : 12 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	Y0203
CONDITIONNEMENTS :	5 Kg • 25 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 4a.
VISCOSITÉ :	11-13 Po à 20°C..
MASSE VOLUMIQUE :	1.756Kg/L
EXTRAIT SEC :	83.489



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Le support doit être propre, sain, sec et poncé (dépoussiéré et dégraisser si nécessaire).
Application :	Dilution : Au diluant Y0203 Mode d'application : Appliquer (une ou deux couches) sur votre support à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Nettoyage : Au diluant Y0203
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y0203. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez le service client pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org