



Fiche technique N° LF042



30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

LYDVINYL

PEINTURE ACRYLIQUE
EN DISPERSION AQUEUSE

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	- INTERIEUR. - (Murs / plafonds) sur plâtre, ciment, béton, aggloméré, placoplâtre...
PROPRIÉTÉS :	Convient en sous couche pour murs et plafonds. Peut servir de finition par sa forte blancheur
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	Teintes disponibles sur demande
ASPECT EN FINITION :	MAT
RENDEMENT :	± 5 à 6 m ² /Kg en moyenne.
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre et par l'épaisseur déposée : - Hors poussière : 20 minutes - Sec : 2 heures - Recouvrable : 6 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	
CONDITIONNEMENTS :	5 Kg • 25 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 7b2.
VISCOSITE :	11 ± 1 poises à 20°C
MASSE VOLUMIQUE :	1.609Kg/L
EXTRAIT SEC :	72.65%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Les surfaces doivent être saines, propres, secs et neutres. Sur anciennes peintures : Nettoyage à la lessive multi-usages, permet de matifier la peinture existante
Application :	Dilution : Première couche diluée à 20% d'eau et seconde pure ou diluée à 5%. Mode d'application : Applicable à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Nettoyage : À l'eau.
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org