



Fiche technique N° LF051




30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

SATURATEUR

RESINE D'IMPREGNATION D'ASPECT
MAT, EN PHASE AQUEUSE
PROTECTION HYDROPHOBE POUR BOIS

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	- EXTERIEUR - Protection et décoration tous types de bois. Imprégnation sur bois neufs, anciens et non vernis pour travaux neufs et rénovation.
PROPRIÉTÉS :	- À base de résine acrylique. Sans odeur. - Protège contre intempéries, UV et le chlore. - Nourrit et embellit. - Entretien facile : lessivable. - Sans essuyage. - Retarde l'apparition des mousses, empêche les tâches et l'accroche des salissures - Non glissant – ne s'écaille pas
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	 Incolore Naturel Teck Exotique Gris Anthracite Noir
ASPECT EN FINITION :	MAT
RENDEMENT :	± 12 m ² /L en moyenne.
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre : - Manipulable : 2 heures - Recouvrable : 6 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	
CONDITIONNEMENTS :	5 L • 15 L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	Famille I – Classe 7b2/4a - AFNOR NFT 36-005
VISCOSITÉ :	14-18" CF4 à 20°C
MASSE VOLUMIQUE :	1.001Kg/L
EXTRAIT SEC :	25.23%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Les surfaces doivent être, saines, propres et secs
Application :	Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien agiter avant et pendant utilisation du produit. Mode d'application : Appliquer en couches fines dans le sens des fibres du bois sur fonds sains, propres et secs. Deux couches préconisées, sans essuyage.
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	6 mois après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel. Le gel peut endommager le produit.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org